

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 2004-277

CALIDAD **DAHLIA BI-ELASTIC (220)**

**DAHLI003
DAHLI004
DAHLI005
DAHLI006
DAHLI007
DAHLI008
DAHLI029
DAHLI030**

FECHA 15/01/2009
TEJIDO 100% Polyester
INDUCCIÓN 100% Polyuretano






COMPOSICIÓN			
TEJIDO	105	g/m ²	
INDUCCIÓN	100	g/m ²	
TOTAL	205	g/m ²	± 15 g/m ²
RESISTENCIA A LA ROTURA según normativa : ISO 1421			
Urdimbre	> 35	daN/ 5 cm	
Trama	> 18	daN/ 5 cm	
ELASTICIDAD			
Urdimbre	> 120	%	
Trama	> 250	%	
RESISTENCIA AL DESGARRO según normativa : ISO 4674			
Urdimbre	> 2,0	daN	
Trama	> 2,0	daN	
ALARGAMIENTO BAJO FUERZA DE 30N.			
Urdimbre	> 30	%	
Trama	> 30	%	
COLUMNA HIDROSTÁTICA según normativa : ISO 1420			
	> 200	cm	
HIDRÓLISIS (ensayo jungla)			
después de 3 semanas : no pérdida de propiedades			
FLEXIBILIDAD según normativa : ISO 5402			
después de 200000 ciclos : no daño			
TRATAMIENTOS			
<u>IGNIFUGO</u>	BS 7175	Crib 5	Rapport Centexbel 66246C (12/12/08)
	EN 597	source 1/2	Rapport Centexbel 66246B (12/12/08)
<u>ANTIBACTERIANO</u>	Sanitized Clariant Benelux (rapport licence nr. 1231.99)		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 2004-277

CALIDAD

DAHLIA BI-ELASTIC (220)

**DAHLI003
DAHLI004
DAHLI005
DAHLI006
DAHLI007
DAHLI008
DAHLI029
DAHLI030**

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA según normativa : ASTM 96-66 800 g/m ² - 24 h à 38°C Centexbel rapport 66247 (12/12/08)
ENCOGIMIENTO según normativa : ISO 5077 < 8 %
ADHERENCIA TEJIDO/INDUCCIÓN según normativa : ISO 2411 > 3,0 daN/ 5 cm
BIOCOMPATIBILIDAD según normativa : 10993-10 Rapport : LEMI/MARTILLAC - analérgico
OBSERVACIÓN Antiácaros
CONSEJOS DE MANTENIMIENTO Normalmente basta limpiar con agua y jabón y después aclarar con agua. Se desaconseja utilizar productos con alcohol, disolventes orgánicos, productos para blanquear, productos abrasivos. Una lista de productos desinfectantes y a base de alcohol está disponible. Aconsejamos probar detenidamente otros productos antes de utilizarlos.
MANTENIMIENTO      (suivant ISO 6330) (Le lavage peut reduire l'effet anti-bactérien.)

El artículo no tiene otras especificaciones garantizadas que las de esta especificación.

Pequeñas variaciones de propiedades y de color entre producciones son posibles

Esta especificación es valida hasta 3 años después de la publicación.

Aprobada y publicada por el responsable de calidad el 15/01/09